



PRIME 750

La serie POWERROAD PRIME 750 ofrece soluciones de fuente de alimentación altamente versátiles y portátiles, son equipos de alimentación para dispositivos en el hogar o al aire libre, muy práctico y fácil de usar. También puede ser una fuente de energía en caso de una emergencia. Ideal para acampar, viajar y otras actividades donde la energía no está disponible o lejos de tu alcance. La batería portátil POWERROAD PRIME 750 es fiable para su estilo de vida.

Batería portátil preparada para todo tipo de situaciones



Camping



Entretenimiento



Fotografía



Caravanas



Pesca



Barbacoas



Herramientas



Emergencias



Tabla de funcionamiento

DISPOSITIVO	PRIME 750
Luz de 3W	230h+
MP3 RECARGABLE	500X+
PSP Recargable	90x+
Cámara digital	160X+
Smartphone	70X+
Tablets	17X+
Ordenadores Portátiles	8X+
Ventilador 60W	12h+
TV	7h+
Nevera Portátil	15h+
Herramienta hasta 500W	1-1.5h

Batería Portátil Ruggedizada

- Rendimiento confiable en condiciones adversas

Operaciones todo en uno

- Con entradas de AC y solares, así como salidas para AC y DC, la batería portátil Prime 750 puede realizar numerosas tareas durante períodos prolongados.

Vida útil

- Las celdas avanzadas de Litio-Ion junto con otros componentes de calidad permiten que la batería Portátil Prime 750 te ofrece una larga vida útil.

Portátil para llevártela a cualquier lugar

- Ligera, compacta y fiable

Respetuoso con la energía renovable

- Un generador de energía respetuoso con el entorno natural sin hacer ruido ni generar gases nocivos




	ARTÍCULO	PRIME 750
Batería	Tipo de batería	-
	Capacidad de la batería	786Wh (10.8 V 72.8 Ah)
	Ciclo de vida	-
Entrada	Enchufe AC	12.5V 7.5 A / 12.5V 10 A
	Cargador solar	12.5V - 25V / Max. Potencia hasta 180W
Salida AC	Puertos en Total	2 x Puertos AC
	Potencia Nominal	500W
	Máxima Potencia Pulsante	2500W
	Voltaje / Frecuencia	AU/EU: 230 V/50 Hz; US/JP: 110 V/60 Hz; KR: 230V/60Hz




	ARTÍCULO	PRIME 750
Salida DC	USB-TIPO A	5V,9V,12V hasta 2.4A regulado (18W max)
	USB-TIPO C	5V,9V,15V,20V hasta 3A (65W max),regulada (salida)
	Encendedor	1 x 12 V / 125 W
	Puerto DC	2 x 12 V 2.5 A
Luz LED	Modo Multi usos	Brillo Alto (100%) Normal (50%) Ahorro de energía (25%) Luz de Emergencia Señal SOS
General	Dimensiones (Largo x Ancho x Altura)	349mm x 160mm x 285mm
	Peso Neto	7.5Kg (16.5lbs)
	Trabajo según la Temperatura	Descarga de temperatura -10 a 45°C (14 a 113°F) Carga de Temperatura 0 a 45°C (32 a 113°F)
	Certificaciones	RoHS, CE,FCC,RCM, PSE, MSDS, UN38,3

*Todas las especificaciones técnicas han sido probadas en condiciones de 25°C (77°F)


Salidas AC para cada tipo de mercado:



**USA, MEX,
CAN & JPN**



**GBR, IRL, MLT,
MAS & SIN**



**AUS, MZL
ARG & CHN**



**EUROPE & ASIA,
& SOUTH AMERICA**

